



ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 816-3-10-21
Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5

ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм.1

ОКПД 2: 19.20.21.315
Дата изготовления 18.10.21
Дата отбора пробы 18.10.21
Номер резервуара (емкости) - 362
Уровень наполнения, см - 215
Масса нетто, т - 2838
Дата проведения испытаний 18.10.2021
Дата выдачи паспорта 18.10.2021



Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-
RU.PA01.B.52709/20. Срок действия: по 22.06.2023 г.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001.

№	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм.1	Фактическое значение	Метод испытания
1	Цетановое число				
2	Цетановый индекс	не менее 51,0	не менее 51,0	52,2	ГОСТ 32508
3	Плотность при 15 °С, кг/м ³			54,6	EN ISO 4264
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	не более 8,0	не более 8,0	841,6	ASTM D4052
5	Массовая доля серы, мг/кг	не более 10,0	не более 10,0	3,8	ГОСТ EN 12916
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	не ниже 55	выше 55	6,9	ГОСТ ISO 20846
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % масс.		не более 0,3	67	ГОСТ 6356
8	Зольность, % масс.		не более 0,01	<0,1	ISO 10370
9	Массовая доля воды, мг/кг		не более 200	0,001	ГОСТ 1461
10	Общее загрязнение, мг/кг		не более 24	46	ISO 12937
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале		Класс 1	<12	EN 12662
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м ³		не более 25	Класс 1	ГОСТ 32329
13	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60 гр.С, мкм	не более 460	не более 460	2	EN ISO 12205
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с		в пределах 2,000 - 4,500	432	ГОСТ ISO 12156-1
15	Фракционный состав:			3,247	ASTM D445
	- При температуре 250 гр.С перегоняется, % об.		менее 65,0	22,1	ГОСТ 2177 метод А
	- При температуре 350 гр.С перегоняется, % об.		не менее 85,0	93,0	ГОСТ 2177 метод А
	- 95 % об. перегоняется при температуре, °С	не выше 360,0	не выше 360,0	355,6	ГОСТ 2177 метод А
16	Предельная температура фильтруемости, °С		не выше минус 5	минус 9	ГОСТ 22254
17	Присадки:				
	в т.ч.металлосодержащие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	
	-Противоизносная, г/т			150	
	-Цетаноповышающая, г/т			50	

Примечание: метиловые эфиры жирных кислот в топливо не вводятся

Заключение: Качество продукции соответствует ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм.1 и техническому регламенту Таможенного союза 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Начальник ЦЗЛ

Шмаков А.А.

Лаборант

Султанова О.П.

